SC 160 II

ALCANCE NOMINAL HASTA 10 MN

El modelo SC 160 II es una linterna autónoma LED que alcanza hasta 10 MN a T=0,74. La luz incluye paneles solares, batería y controlador de carga.

Su cuerpo está fabricado de polietileno resistente a los rayos UV y su óptica de policarbonato con carcasa de aluminio. Cuenta con una batería de 60 Ah (opcional de 32 Ah).

Está diseñada especialmente para aplicaciones con grandes alcances, instaladas en estructuras fijas y flotantes para operar de forma ininterrumpida. Además, se puede conocer el estado de la linterna y programarla a través de la aplicación Bluetooth Control, a una distancia de 50 metros.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Alcance	Hasta 10 MN*		
Programación	Con el control remoto de Sabik o USB para PC		
Autonomía	Utiliza energía solar, sin toma eléctrica		
Bluetooth	Se puede programar, comprobar el nivel de batería, etc. desde una distancia de hasta 50 metros a través de una aplicación para Android e iOS mediante tecnología Bluetooth		
Calidad Según normas ISO 9001, ISO 14001 y recomendacio			
Garantía	3 años (batería 1 año)		

^{*}El alcance diurno está sujeto al color, ritmo, ubicación y luz de fondo.


OPCIONES

Sincronización GPS Monitorización GSM Monitorización AIS 1 o 3

APLICACIONES

- Instalaciones fijas y flotantes
- Balizas principales de puerto





CONSTRUCCIÓN				
Panel Solar	olar 3 x 18 W			
Óptica	Acrílico estabilizado UV			
Cuerpo	Carcasa de aluminio moldeado por inyección y cuerpo de polietileno			
Montaje	Tres agujeros para pernos M12 en un diámetro de 330 mm			
Peso	35 kg			
Batería	VRLA GEL, 60 Ah/12 V			

EMISIÓN DE LUZ				
Alcance nominal	Hasta 10 MN			
Intensidad pico	1.850 cd en blanco (5º)			
Divergencia vertical	5º al 50% de la intensidad pico 10° al 50% de la intensidad pico			
Colores disponibles	Rojo, blanco, verde, ámbar			
Programación	246 ritmos estándar y 1 ritmo personalizado			
Voltaje	12 V / 24 V			
Consumo	13-16 W			

AMBIENTE & CALIDAD				
Certificados	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, Miembro Industrial IALA			
Temperatura	-40ºC hasta +60ºC			

INTENSIDADES MÁXIMAS EN CANDELAS (CD)							
DV	Rojo	Verde	Ámbar	Blanco			
5º	1.150	1.000	1.200	1.850			
10º	620	620	720	1.100			







